

БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР БРИТ®

Профессиональный однокомпонентный материал холодного применения для подготовки поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов



Применение

Эффективный материал для подготовки изолируемых поверхностей к укладке кровельных и гидроизоляционных материалов на битумной основе.

Преимущества

- Надежное сцепление материалов с основанием.
- Грунтовка, обеспыливание, заполнение микротрещин.
- Увеличение долговечности покрытий и оснований.



ПРАЙМЕР БРИТ®

Состав

Нефтяной битум, органические растворители.
(СТО 77310225.012-2017).

Упаковка

Ведро металлическое 20 л (18 кг).

Технология применения

- Очистить поверхность от пыли, грязи, жира.
- Тщательно перемешать праймер БРИТ® и нанести на поверхность кистью или валиком.
- Дождаться высыхания в течение 5–10 часов перед проведением последующих работ.
- При необходимости нанести праймер повторно.

Характеристики

Показатель	Битумный праймер БРИТ®	Стандарт
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40	ГОСТ 31939
Теплостойкость в течение 5 часов, °С, не ниже	80	ГОСТ 2678
Водопоглощение в течение 24 часов, % по массе, не более	0,5	ГОСТ 26589
Время высыхания до степени 3 при t = 20±0,5°C, часов, не более	10	ГОСТ 19007